



## Regelplan B I/17

Zweistreifige Fahrbahn mit Kreisverkehr

Verkehrsregelung durch Lichtzeichenanlage mit Fußgängerquerung

- [ ] Einrichtung einer Umleitung
- [ ] Anpassung der vorhandenen Verkehrszeichen gemäß Eintragung

**Querabspernung auf Fahrbahn** durch doppelseitige Leitbaken

Abstand längs 1–2 m  
quer 0,6–1 m

mit doppelseitiger gelber Warnleuchte auf jeder Leitbake

**Längsabspernung auf Fahrbahn** durch doppelseitige Leitbaken mit doppelseitigen gelben Warnleuchten, Abstand max. 5 m

**Querabspernung auf Fahrbahn** durch Absperrschrankengitter mit 5 einseitigen roten Warnleuchten

**Querabspernung auf Gehweg** Absperrschrankengitter mit mindestens 2 gelben Warnleuchten

**Längsabspernung zum Gehweg** durch Absperrschrankengitter Warnleuchten gemäß Teil B, Abschnitt 2.4.3 Absatz 2

1) andere Breiten siehe Teil B, Abschnitt 2.4.2

2) [ ] Signalzeitenplan,  
[ ] Signallageplan  
[ ] Phasenfolgeplan  
als Anlage beigefügt und angeordnet

*möglichst verkehrabhängige Schaltung anordnen*

3) [ ] Befahrbarkeit mittels Schleppkurven geprüft

4) [ ] unmittelbar hinter der letzten vorgelagerten Kreuzung oder Einmündung Z 357 entsprechend der tatsächlichen Durchlässigkeit angeordnet

5) einseitige Leitbaken mit einseitiger gelber Warnleuchte